Pflege und Service

Mit der richtigen Handhabung und einem regelmäßigen Blick auf Gewebe, Halter und Führungen bleibt dein Insektenschutz gut nutzbar. Hier erfährst du, worauf du beim Herausnehmen, Reinigen und bei kleinen Auffälligkeiten achten solltest.

Benutze die Griffe – nicht das Gewebe

Öffne Rahmenflügel an ihren Griffen und bewege Rollos oder Plissees an der Zugschiene. Das Gewebe ist weder Griff noch Abstützung. Gerade eine sehr transparente Fläche lässt sich leicht übersehen. Zeige Kindern und Gästen deshalb kurz, wie sich der Insektenschutz öffnen lässt.

Wird die Bedienung plötzlich schwerer, läuft ein Flügel schief oder blockiert der Verschluss, halte zunächst an. Mehr Kraft kann Beschläge, Gewebe oder Rahmen zusätzlich beschädigen. Prüfe sichtbare Hindernisse und frage nach, bevor du an der Mechanik etwas verstellst.

Nach dem Einsetzen den Halt kontrollieren

Setzt du einen Spannrahmen nach dem Reinigen wieder ein, kontrolliere alle Haltepunkte. Einhängewinkel und Klammern müssen richtig greifen. Federstifte müssen vollständig in ihren Aufnahmehülsen sitzen. Prüfe außerdem, ob die Bürsten umlaufend sauber am Fenster anliegen.

Lagere herausgenommene Rahmen geschützt, ohne sie zu verbiegen oder punktuell auf das Gewebe zu drücken. Halter, Hülsen, Keder und Bürsten werden passend zur Rahmenausführung ausgewählt. Ein ähnlich aussehendes Ersatzteil ist deshalb nicht automatisch das richtige.

Insektenreste und Ablagerungen regelmäßig entfernen

Zurückgebliebene Insekten können Vögel ans Gewebe locken. Beim Abpicken entstehen möglicherweise Schäden an den Fäden. Entferne solche Rückstände deshalb regelmäßig und achte auch darauf, ob sich Insekten zwischen Fensterflügel und Fliegengitter befinden.

Treten immer wieder Löcher auf, lohnt sich die Suche nach der Ursache. Neben mechanischen Berührungen können Vögel oder Wespen das Gewebe beschädigen. Für manche Situationen ist ein geeignetes Metallgewebe sinnvoll. Ob es in deinen Rahmen passt, prüfen wir vor einem Wechsel.

Wenn die Tür klemmt oder nicht sauber schließt

Bei lange nicht benutzten Türen können durchgehende Magnetbänder stärker aneinander haften. Reiße die Tür dann nicht gewaltsam auf. Lass den Verschluss passend zum vorhandenen Beschlag prüfen. Für bestimmte Magnetbänder ist eine Behandlung mit Talkum vorgesehen; verwende sie nur, wenn sie zur Anleitung deiner Ausführung passt.

Achte außerdem darauf, den Türflügel nicht gegen die Rollladenführung oder andere Bauteile zu drücken. Ein geeigneter Anschlag begrenzt den Öffnungsweg. Ein vorgesehener Schließer muss so eingestellt sein, dass die Tür zu ihrer Konstruktion passend bewegt wird.

Lichtschachtabdeckungen vor ungünstigen Belastungen schützen

Halte Streusalz, Säuren und Laugen von der Abdeckung fern. Zusammen mit Feuchtigkeit können sie problematische Materialkontakte zwischen Edelstahlgewebe und verzinktem Stahlrost begünstigen. Entferne auch rostige Stahlteile und Gartengeräte, statt sie auf dem Gewebe liegen zu lassen.

Schwere Blumentöpfe können das Gewebe auf den Unterrost drücken und Kontaktstellen zusätzlich belasten. GitterSafe ist für Begehbarkeit ausgelegt, nicht für Fahrzeuge oder ungeprüfte hohe Punktlasten. Nutze die Abdeckung deshalb nur innerhalb der vorgesehenen Belastung.

Mit den richtigen Angaben geht die Reparaturanfrage leichter

Fotografiere das gesamte Element und zusätzlich die beschädigte Stelle, das Profil und den Beschlag. Nenne die Variantenbezeichnung, soweit du sie kennst, sowie Breite und Höhe. Bei einem Defekt am Laufmechanismus hilft oft ein kurzes Video.

Damit können passende Ersatzteile gezielter zugeordnet werden. Bei älteren Anlagen können sich Bauteile oder Oberflächen inzwischen geändert haben. Das besprechen wir vor einer Nachbestellung, statt nur nach ähnlichem Aussehen auszuwählen.

Stelle deine Fotos und Angaben im Servicepoint für eine Reparaturanfrage zusammen.

Angaben für eine Reparaturanfrage

Auftrag / Element: _____

Beschlag / Variante: _____

Fehlerbeschreibung: _____

Schicke uns eine Gesamtansicht sowie Fotos von Profil, Beschlag und Schaden an info@fliro.tech. Damit können wir deine Anfrage gezielt bearbeiten.